

FICHE TECHNIQUE UDIWOOD MASSIF CONTRACT

Désignation produits	Dimensions
UDIWOOD MASSIF CHENE PR brossé verni mat	140 x 14 x Lg : 400 – 1800 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE RUSTIQUE brossé verni mat	140 x 14 x Lg : 400 – 1800 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS brossé verni mat	140 x 14 x Lg : 400 – 1800 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS huilé incolore	140 x 14 x Lg : 400 – 1800 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS brut	140 x 14 x Lg : 400 – 1800 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE PR brossé verni mat	120 x 14 x Lg : 400 – 1800 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE Rustique brossé verni mat	120 x 14 x Lg : 400 – 1800 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE Country brossé verni mat	120 x 14 x Lg : 400 – 1800 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS brossé verni mat	90 x 14 x Lg : 400 – 1200 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS huilé incolore	90 x 14 x Lg : 400 – 1200 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE RUSTIQUE verni mat	90 x 14 x Lg : 400 – 1200 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE Country brossé verni mat	90 x 14 x Lg : 400 – 1200 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE PR BIS verni mat	70 x 14 x Lg : 350 – 600 mm*
UDIWOOD MASSIF CHENE RUSTIQUE verni mat	70 x 14 x Lg : 350 – 600 mm*

***Longueurs variables – Les longueurs peuvent varier selon les arrivages et les disponibilités.**

Description : Parquet massif en chêne, Rainure et Languette. 4 Chanfreins.
Pose collée OBLIGATOIRE.

Choix de bois UDIREV :

Premium : Chêne massif avec nœuds tolérés jusqu'à 10 mm, absence d'aubier sur le parement, couleur homogène.

Premium Bis : Chêne massif avec nœuds tolérés jusqu'à 10 mm, absence d'aubier sur le parement, faible variation de couleur entre les lames admise.

Rustique : Chêne massif avec petits nœuds de 10/15 mm tolérés jusqu'à 35 mm, variation de couleur entre les lames admise, présence d'aubier en petite quantité.

Country : Chêne massif avec petits nœuds de 10/15mm tolérés jusqu'à 50 mm, variation de couleur importante entre les lames, présence d'aubier jusqu'à un tiers de la lame.



Classement conventionnel

Brillance du verni : 20 Gloss. (verni usine de type BONA)

Détails de fabrication :

- Parquet fabriqué conformément aux normes européennes EN 13 696 et EN 14 354.
- Humidité du bois garantie entre 7 et 11 % conformément aux normes imposées dans le DTU 51-2.
- Verni aqueux en 6 couches (une imprégnation, 3 couches et 2 couches finales).

Pose :

Collage en plein ou au cordon avec une colle de type MS ou PU.

Pose collée sur chape, panneaux, anciens parquets ou tout autre support en accord avec le DTU 51-2.

Les supports doivent présenter une humidité maximale de 3%. (Attention : sur chape anhydrite, maximum 0.5%)

Chauffage par le sol : le parquet est compatible avec un chauffage par le sol basse température, en respectant les normes imposées par le DTU soit une mise en route du chauffage 4 semaines avant la pose, une coupure 48 heures avant le démarrage de la pose et une remise en route progressive par paliers.

Les parquets massifs en 140 mm de large ne sont pas compatibles avec le chauffage au sol (hors DTU).

Usage conventionnel :

Logements : Maisons individuelles / Logements collectifs.

Tertiaire : trafic intense, salles d'attente, boutiques, amphithéâtre, escaliers, etc.


PROTECTION DES ZONES D'ACCES PAR UN TAPIS DE PROPRETE IMPERATIVE.

Entretien :

Dépoussiérage avec aspirateur ou pad adapté.

Nettoyage par serpillère très essorée, à l'eau claire avec un nettoyant spécial pour les parquets vernis.

Se référer au protocole d'entretien UDIREV pour les parquets vernis ou huilés (attention pour le huilé aspect bois brut, entretien spécial).



DOP 01-BOI-2019-0011

Plinthes plaquées coordonnées 80 x 14 x 2200 mm vernis mat assorties.
(Sauf huilé incolore et Brut)