

PROTOCOLE D'ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES

GENERALITES :

Afin de minimiser les problèmes d'abrasion et de rayures prématurés, il est indispensable de prévoir des tapis de propreté, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour éviter les gravillons ou tout type de résidus. Les patins de feutre sont également indispensables sous les meubles, chaises, etc. Enfin, l'eau ou n'importe quel liquide ne doivent jamais stagner sur un parquet et doivent être essuyés immédiatement.

En cas de taches sur un parquet, il faut utiliser un chiffon très essoré et un détergent neutre pour parquet en frottant doucement.

PROTOCOLE POUR LES PARQUETS HUILES :

Entretien après la pose :

Les parquets UDIREV sont huilés avec une huile végétale naturelle.

Il est indispensable d'appliquer une huile d'entretien blanche ou naturelle (selon la teinte initiale du parquet choisi) après la pose de nos parquets. Cette légère couche d'huile offrira une pellicule protectrice supplémentaire au parquet et il sera alors plus résistant à l'usure.



« L'HUILE D'ENTRETIEN » de chez **BLANCHON** est idéale à appliquer sur les parquets finis en usine avec des huiles naturelles végétales. Elle contient des huiles végétales et des cires, est anti-poussière et sèche rapidement. Elle ravive également les parquets huilés ternis.



ENTRETIEN SPECIAL POUR UDIWOOD MASSIF huilé aspect bois brut avec l'huile d'entretien **ENVIRONNEMENT** de chez **BLANCHON**.

Entretien courant :

Balayer et aspirer avant d'utiliser un savon spécial pour parquets huilés.



« **Le SAVON NATUREL** » de chez **BLANCHON** est un produit d'origine végétale et d'odeur agréable pour le nettoyage courant de tous les parquets huilés. Il conserve et renforce à chaque lavage l'aspect naturel du bois et sèche rapidement. Il est disponible sous forme d'un concentré incolore à diluer.



LAGOON® de chez **BLANCHON** est un nettoyant universel, prêt à l'emploi, destiné à l'usage fréquent, voire quotidien de toutes les surfaces huilées et vernies. Il préserve l'aspect d'origine du sol, sans laisser de traces et s'utilise sans rinçage.

Pour les rénovations et les réparations :

Les réparations locales (rayures, abrasion, etc.) sont envisageables sur un parquet huilé. Il suffit tout d'abord d'isoler la zone concernée et de la nettoyer avec un savon spécial pour parquets huilés (voir ci-dessus) et d'appliquer une huile d'entretien (voir ci-dessus). Bien faire pénétrer l'huile pour obtenir une homogénéité visuelle de la surface.

En cas de taches, le nettoyage immédiat est indispensable. Nettoyer en frottant doucement avec une éponge essorée et un savon spécial pour parquet huilé et appliquer une huile d'entretien (voir ci-dessus).



« **L'HUILE D'ENTRETIEN** » de chez **BLANCHON** existe également en version spray de 500 ml, plus facile d'utilisation pour les réparations locales ou pour les petites surfaces (essuyage avec microfibre dans les pièces d'habitation).