

Pour revêtements de sol design prêts pour la pose flottante avec vitrification multicouche SEALtec dans le secteur des logements privés

LIBERTY®
FLOOR SOLUTIONS

Revêtement : Liberty Nature

Mesures préventives

La mise en place de sas anti-saletés, efficaces et suffisamment dimensionnés, est nécessaire dans les entrées. Ils sont à nettoyer ou à changer régulièrement afin d'éviter l'introduction de la plus grande partie des saletés et de réduire la sollicitation mécanique du sol. Udirev recommande l'utilisation d'un tapis anti-poussière (type Tapiprop Outdoor) à l'extérieur et d'un tapis d'entrée (type Tapiprop Premium) à l'intérieur installé sur un sol propre et sec.

Evitez les chaises avec des patins défectueux ou absents ainsi que des roulettes non adaptées qui détruisent la protection de la surface et du revêtement de sol. L'utilisation de patins (p.ex. scratchnomore, [www. http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) et de roulettes souples spécialement conçues pour chaises et meubles (Type W conforme EN 12528 et 12529) est impérativement recommandée.

Nettoyage après la pose

Avant son utilisation, le revêtement de sol nouvellement posé doit subir un nettoyage de fin de chantier pour supprimer les résidus de pose et de construction ainsi que les saletés. Il est impératif de tenir compte du délai de mise en service préconisé par le fabricant avant de procéder au nettoyage de fin de chantier.

Pour ce faire, utilisez le nettoyeur recommandé dilué selon prescription. En cas de faible encrassement, diminuez la concentration en fonction du degré d'encrassement du revêtement posé. Nettoyez le sol en 2 passages avec des serpillières bien essorées. Ensuite, neutralisez avec de l'eau claire. Evitez la formation de flaques.

Nettoyants conseillés :

-PU Cleaner (Entretien LVT), 1 :10

Nettoyage d'entretien

Elimination de la poussière : la suppression des dépôts de poussière et de saletés est à effectuer par lavage avec un applicateur d'entretien légèrement humidifié.

Pour décoller les saletés adhérentes, diluez le nettoyeur recommandé à l'eau à 1:200 suivant l'importance de l'encrassement, lavez en 1 ou 2 passages avec un applicateur d'entretien adapté bien essoré (p.ex. Professional Mop System).

Nettoyant recommandé :

-PU Cleaner (Entretien LVT)

Pour un nettoyage rapide et simple des habitations peu sales et peu fréquentées, l'appareil de nettoyage Spraymop est une très bonne alternative, en association avec le nettoyant Spraymax.

Détachage

Les taches récalcitrantes et les marques de talons, qui ne s'enlèvent pas par les méthodes d'entretien et de nettoyage courantes, s'éliminent avec le produit recommandé et un chiffon ou un Pad non abrasif. Ensuite, lavez le sol avec de l'eau claire. Si possible, essuyez les taches immédiatement, car certaines taches s'incrustent dans le revêtement avec le temps et ne se laissent supprimer que difficilement ou pas entièrement.

Produits recommandés :

-Nettoyant PU Cleaner (Entretien LVT), concentré

Nettoyant intensif

Le nettoyage intensif des revêtements de sols est nécessaire :

- Pour enlever les saletés récalcitrantes et les résidus qui ne s'enlèvent pas avec les méthodes du nettoyage courant.
- Avant le traitement d'entretien/rafraîchissement du revêtement de sol avec une dispersion polymère.

Pour ce faire, pulvérisez le nettoyant intensif dilué selon prescription sur le sol. Après le temps d'action indiqué, brossez la surface en employant les outils recommandés et les Pads. Evitez la formation de flaques.

Nettoyant intensif conseillé :

-Clean and Strip (Intensif R), jusqu'à 1:5 avec de l'eau

Temps d'action :

Jusqu'à 10 minutes, en fonction des résidus tenaces à éliminer

Pad conseillé :

Pad Vert

Outils conseillés :

Padmaster

Neutralisation

Retirez l'eau sale avec des serpillières bien essorées ou un aspirateur à eau (p.ex. un appareil à injection-extraction équipé de l'adaptateur pour sol dur). Ensuite, neutralisez le sol avec de l'eau claire, si possible tiède, jusqu'à ce que tous les résidus de saleté et de produit de nettoyage soient entièrement enlevés (l'eau utilisée ne mousse plus !)

Evitez la formation de flaques et d'humidité stagnante.

Remarque : si une couche de protection de revêtement n'est pas prévue par la suite, utilisez une brosse à récurer ou un Pad Rouge à la place d'un Pad Vert.

Rafraîchissement du protecteur de surface

Après une utilisation longue et soutenue, si vous constatez des phénomènes d'usure sur la surface du sol, nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage intensif minutieux avec un produit d'entretien adapté suivi du rafraîchissement de la protection de surface.

Pour la mise en place de la pellicule d'entretien, répartissez uniformément une couche fine de Polish mat (Floor Mat) ou Polish satiné (Floor Shine) non diluée sur le sol. Utilisez le Polish Applicator avec sa housse ou un balai serpillière large non peluchant. Quand la couche est sèche et résistante à la marche (après env. 1 heure), appliquez une deuxième

couche d'entretien afin d'augmenter la protection. Appliquez les couches en les croisant. Après le séchage de la dernière couche pendant une nuit, le revêtement de sol est prêt pour la remise en service.

Quand la pellicule d'entretien présente des phénomènes d'usure ou bien s'est usée avec le temps, celle-ci peut être rafraîchie par un nouveau traitement avec le Polish mat (Floor Mat). Nettoyez minutieusement le sol avec le PU Cleaner (Entretien LVT), lavez-le à l'eau claire légèrement humidifiée afin d'enlever tous les résidus de nettoyant et de saleté et ensuite, laissez sécher soigneusement. Si un rafraîchissement ne reproduit plus l'apparence souhaitée, le nettoyage intensif du sol devient nécessaire.

Notes importantes

La pose sans matière collante avec le système de click dans les cas énumérés, le risque d'infiltration de l'humidité dans les jointures de panneaux juxtaposés n'est pas exclu avec certitude. De ce fait, évitez le nettoyage avec une génération d'humidité importante ou bien un risque de formation de flaques et d'eau stagnante. Vous pouvez minimiser le risque, en vaporisant uniformément la solution de nettoyage sur le sol avec un vaporisateur à pompe sous pression ou autre et une machine à nettoyer adéquate. Puisque le nettoyage, avant la mise en place de la pellicule de protection, est conditionné par une humidité élevée, le potentiel de risque est à prendre en considération en fonction du projet.

Si possible, placer des patins Scratchnomore sur les pieds des meubles et installer avec prudence le mobilier lourd. Par ailleurs, les chaises de bureau doivent être pourvues de roulettes adaptées aux sols résilients. Le cas échéant, utiliser des tapis de protection pour les postes de travail soumis à d'importantes sollicitations. Les produits contenant de l'acétone, par exemple les dissolvants pour vernis, peuvent entraîner des taches irréversibles ou rendre les surfaces mates.

La présente notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée d'un commun accord avec le fabricant du revêtement de sol. Elle contient les recommandations pour la préservation de la qualité du revêtement en tenant compte des conditions spécifiques correspondant à chaque type de bâtiment. En transmettant la présente notice à son donneur d'ordre, le poseur d'un nouveau revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme la norme Française DTU 53.2 . Pour tous renseignements complémentaires sur le nettoyage et l'entretien efficaces des revêtements de sols en PVC ou d'autres matières, veuillez-vous adresser à nos techniciens applicateurs ou visiter notre website sous www.dr-schutz.fr Ils se feront un plaisir de vous aider.

Dr. Schutz France
3 rue de la Verdure
F-03140 Etroussat
Tel. +33(0) 967 141 668
www.dr-schutz.fr
Techniciens Applicateurs :
E-Mail contact@dr-schutz.fr

Etabli le : 17/06/2021

La rédaction de cette version remplace toutes les notices de nettoyage et d'entretien précédentes.